

# CenTIG 200

CenTIG is een nieuwe serie enkelfasige TIG-lasapparaten die ongeëvenaarde prestaties leveren bij 200 ampère. De CenTIG is ontworpen voor drukke professionele TIG-lassers en combineert kracht en mobiliteit in een uitzonderlijk licht pakket.



**100 % inschakelduur  
bij 200 ampère**

**De best presterende  
enkelfasige TIG-  
lasmachine met 200  
ampère.**

CenTIG is robuust en betrouwbaar genoeg om continu te werken bij de maximale belasting van 100% inschakelduur zonder dat stilstand nodig is om oververhitting of slijtage te voorkomen.

**Lichtgewicht  
- slechts 13 kg.**

**De ultieme  
draagbaarheid voor  
TIG-lassen op locatie.**

CenTIG is licht en compact, dus perfect om mee te nemen. Deze serie is de lichtste TIG AC/DC op de markt - slechts 13,6 kg. Het DC-model is een van de lichtste in zijn klasse - slechts 13 kg.

**Gelijkstroom of AC/DC  
Lucht- of watergekoeld**

**De meest veelzijdige  
enkelfasige TIG-lasma-  
chine voor productie.**

CenTIG kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen - van reparatie tot dagelijkse productie. De configuraties omvatten DC en AC/DC modellen met puls, lucht- of watergekoeld en met alle benodigde functies.

## Toepassingen

### 1

CenTIG 200 Luchtgekoeld

#### Reparatie / Onderhoud

CenTIG is ontworpen om uitzonderlijk licht te zijn, met een gewicht van slechts 13 kg, zodat lassers hun rug niet belasten tijdens het dragen. Het compacte formaat maakt het handig voor lassers om het binnen handbereik te hebben, zelfs in de meest onconventionele werkomgevingen. Met de toevoeging van een ergonomische draagriem kost het vervoeren van CenTIG weinig moeite, waardoor de mobiliteit van lassers als nooit tevoren wordt verbeterd.

#### Nieuw digitaal display

CenTIG herdefinieert de Migatronica TIG laservaring volledig met de introductie van een nieuwe digitale display en interface. Het indrukwekkende kristalheldere LED-display verlicht de instellingen en houdt het belangrijkste bij de hand. Het is ontworpen voor eenvoudige navigatie en duidelijke aanpassing van instellingen met behulp van het instelwiel. Het zal zelfs de liefhebbers van analoge lassen aan het denken zetten.

#### Technische specificaties

	CenTIG 200 DC	CenTIG 200 AC/DC
Stroombereik TIG	5-200 A	5-200 A
Stroombereik MMA	10-140 A	10-140 A
Netspanning +10% / -40%	1x230 V	1x230 V
Netstroom, max.	18.9 A	18.9 A
Efficiëntie	86%	85%
Vermogen open circuit	26 W	26 W
Frequentie (AC)	-	25-300 Hz
Inschakelduur 40%/40 °C	200 A	200 A
Inschakelduur 60%/40 °C	200 A	200 A
Inschakelduur 100%/40 °C	200 A	200 A
Compatibiliteit met elektrodediameters	1.0 - 3.2 mm	1.0 - 3.2 mm
Afmetingen	356x210x602 mm	356x210x602 mm
Gewicht	13 kg	13.6 kg

### 2

CenTIG 200 Watergekoeld

#### Productie / Assemblage

Met CenTIG hebben lassers toegang tot onbeperkt vermogen, dankzij de 100% inschakelduur bij 200 ampère. Dit vermogen maakt ononderbroken lassen mogelijk zonder enige stilstandtijd, zelfs bij het werken aan platen tot 10 mm dikte. Bovendien blijft het compacte ontwerp van CenTIG efficiënt, zelfs met waterkoeling, waardoor lassers het apparaat handig kunnen plaatsen waar ze het nodig hebben in de werkplaats. Het compacte ontwerp neemt zeer weinig ruimte in beslag terwijl het optimale prestaties levert.



Meer ontdekken

Migatronica Nederland B.V.  
Ericssonstraat 2,  
5121 ML Rijen  
Holland

Telefoon: +31 (0) 161 747 840  
info@migatronica.nl

**MIGATRONICA**